

OPIS TECHNICZNY

1. Charakterystyka ogólna

Pochylnia zewnętrzna przeznaczona do poruszania się dla osób niepełnosprawnych przy budynku Poczty i Komisariatu Policji w Wolanowie

Powierzchnia użytkowa – 34,94 m²

–
Powierzchnia zabudowy – 41,93 m²

2. Projektowane zagospodarowanie terenu działki

Na działce nr ew. 13 w Wolanowie przy budynku Urzędu Poczty i Komisariatu Policji planuje się wybudowanie pochylni dla możliwości dostępności osób niepełnosprawnych w/w budynku wraz z modernizacją schodów zewnętrznych. Działka posiada istniejącą zabudowę – budynek Urzędu Gminy oraz uzbrojenie w sieci instalacyjne eNN,; wod-kan.; telefoniczną. Działka jest zagospodarowana w ciągu komunikacyjne, zieleń. Dojazd i dojścia do budynku od strony drogi krajowej nr 12.

3. Konstrukcja i wykończenie pochylni

Fundamenty wylewane z betonu B20 oraz żelbetowe w części na słupach i płycie żelbetowej wg rysunków konstrukcyjnych i projektu technicznego.

Ściany fundamentowe części pochylni na gruncie z bloczków betonowych z betonu B15.

Ścianki zewnętrzne płyty żelbetowej - krawężniki wystające ponad powierzchnie jezdni min. 7cm

Nawierzchnia pochylni – płyta żelbetowa, kostka brukowa kolorowa gr. 4cm- nawierzchnia jezdni. szer. 1,20m ze spadkiem 6% (wysokość pochylni od terenu do poziomu 0,00 wynosi 1,60m.

Ściany boczne pochylni na gruncie oraz słupów i spodu płyty pochylni

tynk cem-wap. kat. III z wyprawą akrylową.

Balustrady wys. 1,10 od poziomu wierzchu płyty jezdnej: słupki i pochwyt z rur stalowych ϕ 40/3 zagruntowane i malowane dwukrotnie farbą poliwinylową w kolorze brązowym.

4. Schody zewnętrzne

Fundamenty betonowe, ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, płyta podestu i stopnie betonowe zbrojone siatką z pręta ϕ 6mm, okładzina schodów z płytek gresowych antypoślizgowych i mrozoodpornych w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Balustrady stalowe schodów - słupki balustrady z profilu zamkniętego 40x40x2,5mm montowane do płyty żelbetowej kotwami ϕ 10, rygiel dolny i pochwyt profil zamknięty 40x20x2,5mm, szczebelki co 12cm z kształtownika zamkniętego 20x20x2mm- wysokość balustrady 1,10m, gruntowane i malowane dwukrotnie farbą poliwinylową w kolorze brązowym.

5. Wymiana drzwi zewnętrznych

Wymiana drzwi aluminiowych istniejących na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - profil ciepły, kolor brązowy, do połowy pełne powyżej oszklone z szybą zewnętrzną P4 wewnętrzną bezpieczną, okucia antywyważeniowe, pochwyt, dwa zamki, samozamykacz - Dz1 wg schematu i specyfikacji technicznej
UWAGA: drzwi zdemontować ze szczególną starannością w celu przekazania Inwestorowi do dalszego wykorzystania

4. Uwagi

Budowla nie będzie zagrażać bezpieczeństwu ludzi środowisku ani nie pogorszy warunków przeciwpożarowych obiektu tj. budynku Poczty i Komisariatu Policji przy której będzie wybudowana.

opracował

