











SYMBOL	180X200	150X150	120X120	138X158	90X120	90X90	100X80	120X145X200	120X200X145	54x75	
SCHEMAT 1:100											
IŁOŚĆ	1	1	4	3	3	1	1	9	7	1	
UWAGI	Okna PCV o profilach 80mm, z uszczelnieniem zew., 6-komorowe (np. typu "ALUPLAST 6000") Izolacja termiczna - 1,1 W/m2K wg DIN 52619. Okucia firmy typu "ROTO" z rozszczelnianiem obwodowym. Szyby zespolone podwójne bezpieczne P2 , Kwatery stałe , rozwierane i uchylne - wg oznaczeń. Kolor biały, wszystkie okna za wyjątkiem okna 180x150 i 135x40 (kol.biały). Podane wymiary - w ościeżach, zweryfikować po wykonaniu ościeży.							Okna stałe	Wyłaz 54x75 do pokryć falistych, z kołnierzem, kłapowy z kopułą z polwęglału pojedynczego, otwieraną do góry o kąt 180 st.(parametry jak Fakro typ WSZ).		

WYKAZ OKIEN

WYŁAZ DACH.

WYKAZ DRZWI

SYMBOL	90x205		90x205/k		100x205		100x205/p		100x205/z		138x255/zp	90x205/z		100x205/z		100x205/EI30		100x205/zp		
SCHEMAT 1:100																				
ILOŚĆ	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P	L	P	
	2	1	-	1	3	9	1	-	-	1	1	-	2	1	-	1	-	1	-	
UWAGI	Drzwi wewnętrzne pełne płytowe, przylgowe z ościeżnicą . Drzwi oznaczone "k" - z kratką nawiewną w dolnej ramie skrzydła.						Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone szybą poj. hartowaną		Drzwi zewnętrzne pełne aluminiowe, ocieplone.		Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe przeszklone szybą zespoloną hartowaną, w ramach aluminiowych (profile ocieplone).		Drzwi zewnętrzne pełne, metalowe, ocieplone.				Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe EI 30 (w pom. kotłowni)		Drzwi zewnętrzne przeszklone szybą zespoloną hartowaną w ramach aluminiowych (profile ocieplone).	
							Drzwi wewnętrzne						Drzwi zewnętrzne							
	We wszystkich drzwiach zastosować klamki metalowe. Dla każdego skrzydła zamocować w posadzkach odbojniki. Podane wymiary - w świetle ościeży.																			

WYKA OKIEN I DRZWI
1:100 15/A

Projekt:	Adaptacja, rozbudowa i przebudowa ist. bud. świetlicy z przeznac. na przedszkole w m.Sławno gm.Wolanów		
Inwestor:	Gmina Wolanów UG w Wolanowie, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów		
Architekt:	Pracownia Projektowa Jerzy Łyjak ul.Jagiellońska 2/20 26-600 Radom		
Nazwa pliku:	SŁAWN0- WYKAZ OKIEN I DRZWI		
Skala:	1 : 100	Data:	2008-09 Parter